

埃夫卡® SI 2722 S

EFKA® SI 2722 S

产品概述

消泡剂

- 在无溶剂环氧和聚氨酯体系中拥有快速消泡功能。
- 具有流平剂的功能，促进涂料表面流平。
- 用于生产无泡沫及无气泡自流平体系。

化学组成

有机硅类消泡剂

性能

外观

无色，清澈或微浑液体

技术参数

(非供应指标)

溶剂	丙二醇甲醚醋酸酯/烷基苯	
密度 20 °C	ISO 758:1976	~ 0.925 g/cm ³
折射率	ASTM D 1218	~ 1.478
闪点	ISO 3679	42 °C

应用

埃夫卡® SI 2722 S 可用于有颜料或无颜料的树脂体系如：

- 无溶剂环氧体系
- 无溶剂聚氨酯体系

推荐用量

配方总量的 0.5 ~ 1.5 %

埃夫卡® SI 2722 S 可在制备涂料前添加。如果是加入到成品漆中，必须注意确保均匀分散。

储存

埃夫卡® SI 2722 S 应密封储存于阴凉干燥的场所。

安全

在处理此产品时，请遵守安全数据表中给出的建议和注意防护，工作场所的卫生措施应满足处理化学物品的要求。

提示：

在该技术数据表中包含的数据基于我们现有的知识和经验。由于考虑到可能会影响我们产品生产和应用的众多因素，这些数据不能帮助你完成研究和测试；这些数据不能担保产品的特定性能和特殊的应用性能。在此所提供的任何描述、图片、照片、数据、比率和质量等都可能发生变化，恕不另行告知，且不构成商定的合同性的产品质量。产品质量只由产品技术规格而定。我们的产品 购买方的责任是确保一切所有权和遵照现有的法律法规。

® =注册商标，™ =巴斯夫集团商标，除非另有说明

巴斯夫配方助剂

BASF Formulation Additives

www.basf.com/formulation-additives

formulation-additives-asia@basf.com